

L4.600



规格 Specifications:

4边额定输出功率:(THD=1% 1KHz):
8欧姆CH1/600W+CH2/600W+CH3/600W+CH4/600W
4欧姆CH1/900W+CH2/900W+CH3/900W+CH4/900W
 桥接输出功率(THD=1% 1KHz):
8欧姆 CH1/CH2 1800W+CH3/CH4 1800W
4欧姆 CH1/CH2 2430W+CH3/CH4 2430W
 最大平方根电压(THD=1% 1KHz):CH1/69V+CH2/69V+CH3/69V+CH4/69V
 回转比率(at 1KHz):34V/us
 输入灵敏度 (在额定输出, 1KHz):0.775V/1.0V/1.4V
 总谐波失真 (在10%额定功率下,1KHz): <0.1%
 互调失真标准(60Hz 7KHz): <0.1%
 互调失真 (3.15KHz 15KHz): <0.1%
 串音(1KHz在10%额定功率下):<-80dB
 频响(ref 1kHz): 20Hz...20kHz (0-2dB)
 输入电阻(20Hz...20KHz ,balanced): 20kΩ/平衡,10KΩ非平衡
 阻尼系数 (at100Hz /1KHz 8Ω):>300
 信噪比 (A weighted): 105dB
 电源要求:AC-230V 50Hz-60Hz)
 保护:限幅, 热保护, 短路
 散热:前面板到后面板
 尺寸(WxDxH):483x430x88mm
 净重:28kg
 毛重:30kg